

# BRILLIANT

TENCUIEI DECORATIVE PENTRU  
FAÇADE PERFECTE



# SILIKONDEKOR KP/RP

## TENCUIELI DECORATIVE SILICONATE



Fațadele aplicate cu tencuielile BRILLIANT arată la fel de bune ca în prima zi. Structura are întotdeauna un aspect uniform, care aduce un plus valorii estetice a fațadei.

Tencuiă decorativă structurată pe bază acrilică, siliconată, cu agregate minerale de dimensiunea 1,5 mm pentru finisaje interioare și exterioare. Se poate aplica pe orice suprafață de bază minerală precum: tencuieli uzuale, gleturi de ipsos, beton, plăci de gips-carton și pe vopsitorii vechi rezistente la frecare și uzură.

### PROPRIETĂȚI

- Aderență deosebită la suport, bună putere de acoperire, timp bun de uscare;
- Formează peliculă permeabilă la vaporii de apă și impermeabilă la apă; rezistență la zgâriere, șocuri mecanice, soluții alcaline, variații de temperatură, intemperii și la gaze industriale.

### CULOARE

Alb. Disponibil pentru nuanțare computerizată pe mașini de colorat ce folosesc exclusiv rețete și pigmenți de colorare BRILLIANT COLOR.

### CONSUM

RP - cca. 2,4-2,8 kg/m<sup>2</sup>  
KP - cca. 2,9-3,1 kg/m<sup>2</sup>

### USCARE

Superficială - 1 oră, totală - 2-3 zile

### AMBALAJ

Găleți din plastic de 25 kg

# FASSADEN GRUND

## GRUND PENTRU TENCUIELI DECORATIVE



✓ Acoperă substratul

✓ Asigură un aspect uniform

✓ Asigură aderență

Grund structurat special, pigmentat, cu aspect mat, are la bază rășină sintetică în dispersie apoasă și nisip fin de cuarț; se utilizează pentru reducerea absorbibilității suprafețelor minerale și ca strat intermediar de fond și aderență înainte de aplicarea tencuielilor decorative SILIKONDEKOR RP & KP. Se poate aplica pe orice suprafață de bază minerală precum: tencuieli uzuale, gleturi de ipsos, beton, plăci de gips-carton și pe vopsitorii vechi rezistente la frecare și uzură.

### PROPRIETĂȚI

- Aderență deosebită la suport, timp bun de uscare;
- Formează peliculă permeabilă la vaporii de apă și impermeabilă la apă; rezistență la zgăriere, șocuri mecanice, soluții alcaline, variații de temperatură, intemperii și la gaze industriale.

### CULOARE

Alb. Disponibil pentru nuanțare computerizată pe mașini de colorat ce folosesc exclusiv rețete și pigmenți de colorare BRILLIANT COLOR.

### CONSUM

0,20-0,35 kg/m<sup>2</sup>

### USCARE


12 ore

### AMBALAJ

Găleți din plastic de 8 kg și 25 kg



## ÎN AJUTORUL MEȘTERILOR!



### SISTEME DE IZOLAȚIE TERMICĂ CU POLISTIREN ȘI VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ

**IZOLANT TERMIC: POLISTIREN\*  
SAU VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ\*\***

**1 m<sup>2</sup>**

*\*recomandăm FS-25 100 mm*

*\*\*recomandăm 100 mm*

**PLASĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ**

**1,1 m<sup>2</sup>**

*\*recomandăm 160 g/m<sup>2</sup>*

**ADEZIV PENTRU LIPIREA PLĂCILOR**

**5 kg/m<sup>2</sup>**

**ADEZIV-GLET PENTRU ARMARE**

**4 kg/m<sup>2</sup>**

**DIBLU PENTRU IZOLAȚIE TERMICĂ**

**6 buc/m<sup>2</sup>**

*\* recomandăm LIT*

*\*\*recomandăm LFM, LIM*

**GRUND ANTIFUNGIC**

**0,15 kg/m<sup>2</sup>**

*BRILLIANT GRUND BIOSTOP*

**CORNIER**

**1 m.l.**

**GRUND PENTRU TENCUIELI DECORATIVE**

**0,25 kg/m<sup>2</sup>**

*BRILLIANT FASSADEN GRUND*

**MATERIAL DECORATIV**

*BRILLIANT SILIKONDEKOR RP*

**2,6 kg/m<sup>2</sup>**

*BRILLIANT SILIKONDEKOR KP*

**3,0 kg/m<sup>2</sup>**