



QUARZ DEKOR TENCUIALĂ DECORATIVĂ MOZAICĂ



Rezistență la zgârieturi
și lovituri



Acoperire elastică



Rezistență la factorii
atmosferici

DESCRIEREA PRODUSULUI

QUARZ DEKOR — tencuială decorativă cu aspect de piatră colorată gata de utilizare. Conține polimer acrilic, granule de cuarț, modificatori și agenți reologici.

PROPRIETĂȚI

- Rezistentă la razele UV;
- Rezistentă la lovituri și zgârieturi;
- Permeabilă la vapori și rezistentă la intemperii;
- Acoperire elastică;
- Formează acoperiri durabile;
- Gamă largă de culori conform catalogului;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează pentru aplicare la interior și exterior pe pereți de origine minerală: beton, tencuieli pe bază de ciment și ipsos, gips-carton, plăci aglomerate și altele. Recomandat pentru sistemele de izolare termică a fațadelor cu plăci de polistiren expandat și de vată minerală. Se recomandă pentru aplicare pe părțile solicitante ale pereților: socul fațadei, pereții scârilor, holuri și altele.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPPORT

Suprafața suport trebuie să fie netedă, uscată, suficient de stabilă, curățată de praf, urme de săruri, var, grăsimi etc. QUARZ DEKOR se aplică pe suprafețe drepte. Suprafețele care se desprind trebuie îndepărtate. Denivelările și fisurile trebuie gletuite. Suprafețele proaspăt tencuite trebuie lăsate să se usuce bine.

Suporturile puternic absorbante se amorsează cu GRUND BIOSTOP. Pe suprafețele proaspăt cimentate, materialul poate fi aplicat numai după finisarea hidratării, dar nu mai devreme de 28 zile. În prealabil suprafața trebuie prelucrată cu FASSADEN GRUND, astfel ca după uscarea grundului suprafața să nu prezinte pete. FASSADEN GRUND se aplică cu bidineaua în direcție orizontală. Pentru QUARZ DEKOR grundul FASSADEN GRUND se nuanțează cât mai aproape posibil de culoarea mozaicului. Tencuiala decorativă se aplică după uscarea completă a grundului cu nisip de cuarț, dar nu mai devreme de 18 ore. ATENȚIE! Respectarea cu strictețe a prezentelor instrucțiuni constituie factorul determinant al calității aplicării tencuielii decorative.

PREPARAREA PRODUSULUI

Înainte de aplicare se amestecă bine timp de 1-2 minute. Se admite diluarea cu apă, maxim 2%. În cazul aplicării pe o singură suprafață, cantitatea necesară de mozaic de cuarț se amestecă bine până la obținerea unei mase de culoare omogenă.

MOD DE APLICARE

QUARZ DEKOR se aplică și se nivelează cu ajutorul gletierei din oțel inoxidabil într-un singur strat la grosimea granulelor. Timpul de corectare după aplicare, la temperatura de +20°C — 10-15 minute. Se recomandă aplicarea unui strat continuu pe aceeași suprafață, pentru a evita diferențele vizibile

de culori ale tencuiei decorative. În cazul în care este necesară o pauză de lucru, se va încheia o bandă adezivă pe lungimea îmbinării unde se termin lucrările. După pauză lucrările trebuie începute de la îmbinarea specificată. Se aplică tencuiala decorativă peste bandă, după care banda se înlătură împreună cu materialul. Se recomandă evitarea îmbinărilor orizontale. Sculele și ambalajele se spală cu apă caldă imediat după încheierea lucrului pentru a evita uscarea materialului.

ATENȚIE!

Lucrările se efectuează la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Nu se aplică înainte de ploaie. Pe durata uscării mozaicul de cuarț trebuie protejat de umezeală. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

CONSUM NORMAL 3,5-4 kg/m².

USCARE

Timpul de uscare a QUARZ DEKOR depinde de temperatură, umiditatea aerului și constituie 72 ore.

DEPOZITARE

Se depozitează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C 25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni.

AMBALARE

Găleți din plastic de 25 kg.

COV GATA DE UTILIZARE

COV limita UE g/l: cat. A/c: 40 (2010).
COV Produs, max. g/l: 10 produs în stare gata de utilizare.



QUARZ DEKOR ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА МОЗАИКА



Устойчивость к ударам
и царапинам



Эластичное
покрытие



Атмосферостойкость

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

QUARZ DEKOR — готовая к применению декоративная штукатурка под видом цветного камня. Содержит акриловый полимер, кварцевую крошку, реологические и модифицирующие добавки.

СВОЙСТВА

- Устойчивая к ультрафиолету;
- Устойчивая к ударам и царапинам;
- Паропроницаемая и атмосферостойкая;
- Эластичное покрытие;
- Образует прочные и долговечные покрытия;
- Широкая цветовая гамма по каталогу;
- Для внутренних и наружных работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендована для применения внутри и снаружи на стенах на минеральной основе: бетон, цементные, известково-цементные и гипсовые штукатурки, гипсокартон, древесностружечные плиты и др. Рекомендована для систем теплоизоляции фасадов с пенополистирольными и минераловатными плитами. Рекомендуется наносить на очень требовательные поверхности стен: кофоль фасада, стены лестничной клетки, холлы и так далее.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть ровным, сухим, достаточно прочным, очищенным от пыли, высолов, известкового налета, жиров и других загрязнений. QUARZ DEKOR наносится на ровную поверхность. Непрочные участки основания следует удалить. Неровности и трещины заделать шпатлевочным материалом. Выравнивающие растворы в нанесенных местах должны хорошо высохнуть и затвердеть.

Сильно впитывающие влагу основания обработать грунтовкой GRUND BIOSTOP. На свежие, цементосодержащие штукатурки, материал можно наносить только после окончания гидратации, но не раньше, чем через 28 дней. Предварительно вся поверхность обязательно должна быть обработана кварцевой грунтовкой FASSADEN GRUND таким образом, чтобы после высыхания грунтовки на поверхности не было пятен. FASSADEN GRUND наносится кистью в горизонтальном направлении. Под QUARZ DEKOR, грунтовка FASSADEN GRUND колеруется в цвет кварцевой мозаики с максимально возможной точностью. Декоративная штукатурка наносится после полного высыхания кварцевой грунтовки, но не ранее, чем через 18 часов.

ВНИМАНИЕ! Тщательное следование данным инструкциям является определяющим фактором качества нанесения декоративной штукатурки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА

Перед нанесением тщательно перемешать в течении 1-2 минут. Допускается разбавлять водой, но не более 2%. При нанесении на одну плоскость необходимый объем декоративной штукатурки тщательно перемешать до образования однородной по цвету массы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

QUARZ DEKOR наносится и разравнивается при помощи терки из нержавеющей стали в один слой на толщину крошки. Время корректировки после нанесения, при температуре +20°C — 10-15 минут. Нанесение на одну плоскость следует выполнять непрерывным способом, чтобы избежать видимых различий в цвете декоративной штукатурки. В случае необходимости перерыва в работе, приклеить липкую ленту вдоль стыка, где заканчиваются работы. После перерыва начать работу с указанного стыка. Нанести декоративную штукатурку поверх ленты, после чего удалить ленту вместе с материалом. Желательно избегать горизонтальные швы. Инструменты и тара моются теплой водой с мылом до высыхания материала.

ВНИМАНИЕ!

Работы проводить в тени, при температуре от +5°C до +25°C. Нанесение перед дождем категорически запрещено. В периоде высыхания, кварцевую мозаику необходимо защитить от попадания влаги. Качество продукта гарантировано в случае соблюдения данного технического описания.

НОРМА РАСХОДА 3,5-4 кг/м².

ВЫСЫХАНИЕ Время высыхания QUARZ DEKOR зависит от температуры, влажности воздуха и составляет 72 часа.

ХРАНЕНИЕ Хранить в герметичной фирменной таре, при температуре от +5oC до +25oC, в сухих и защищенных от солнечных лучей местах.

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца.

УПАКОВКА Пластиковые ведра 25 кг.

**ЛОС ГОТОВОГО
ПРОДУКТА** ЛОС предел ЕС г/л: кат. А/с: 40 (2010).
ЛОС Продукта, макс. г/л: 10 продукт готовый к применению.