

Леко быстросохнущая эмаль - супер глянцевая и матовая



Эмаль для металлических поверхностей на основе сочетания акриловых и алкидных смол

Внешнее употребление

Внутреннее употребление

Предназначение: для окраски поверхностей из черных металлов в системе для антикоррозионной защиты.

Свойства:

- быстросохнущая эмаль
- высокая устойчивость на атмосферное влияние;
- отличная покрывность
- высокая твердость
- разнообразие красивых цветов
- хорошо сохраняется

Классификация: Соответствует требованиям болгарского законодательства.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА	
	Глянцевая	Матовая
Внешний вид краски после размешивания: (визуально)	Гомогенная, легко подвижная жидкость	
Время вытекания, воронка 6 mm, (23±0,5)°C: (БДС EN ISO 2431)	min 60 s	
Тонкость помола: (БДС EN 21524)	max 25 µm	max 50 µm
Плотность: (БДС EN ISO 2811-1)	0,90 - 1,20 g/cm ³	1,10 - 1,40 g/cm ³
Содержание не летучих веществ, 125°С: (БДС EN ISO 3251)	Min 50 %	Min 57 %

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА	
	Глянцов	Матов
Твердость по маятнику Кенига (БДС EN ISO 1522)	min 70 s	min 60 s
Блеск при 60°C (БДС EN ISO 2813)	min 85 %	max 30 %
Устойчивость на сгибание сверху цилиндрического тела: (БДС EN ISO 1519)	max 2 mm	
Содержание летучих органических веществ (ЛОВ) в готов для употребления продукт, (БДС EN ISO 11890-1)	Max 500 g/L	
Устойчивость на решетчатые нарезы: (БДС EN ISO 2409)	Max 2-3 степень	
Расход:	Около 13 m ² /l на один слой	
Рекомендация:	Второй слой наносится сразу же после первого или подождать, пока ее сухой	
	12 часа	8 часа
	в зависимости от температуры и толщины первого слоя	
Высыхание	• сухой на ощупь	
	• На воздухе	
Цветовая гамма:	20-40 мин., в зависимости от цвета	
	16 часа	10 часа
	производится в 12 основных цветов в соответствии с фирменным каталогом.	производится в 2 основных цветов в соответствии с фирменным каталогом
	Может изготавливаться всех цветов по каталогу RAL	
Упаковка:	Металлические упаковки вместимостью: 650мл, 2,5л. Возможно использование и других упаковок после предварительной договоренности с клиентом.	

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА	
	Гланцов	Матов
Сохранение:	Температура хранения - до 30 ⁰ С. Необходимо сохранять в оригинальных, плотно закрытых упаковках в закрытых и сухих складских помещениях, подальше от прямых солнечных лучей и от обогревательных приборов! Беречь от детей! Срок хранения: 36 месяцев от даты производства в фабрично закрытой упаковке.	
Разбавление:	При нанесении кистью или валиком: <ul style="list-style-type: none"> • Первый слой: до 3% разбавления растворителем Орграхим • Второй слой: до 3% разбавления растворителем Орграхим 	
Подготовка к работе:	Поверхности должны быть сухими и чистыми от пыли	
Средства нанесения	Валик, кисть.	
Очищение инструментов:	Растворитель Орграхим.	
Условия нанесения:	Работы производят при температуре выше 5 ⁰ С	
Подходящие основания:	<ul style="list-style-type: none"> • грунтованных, при необходимости шпатлеванных поверхности из черных металлов; • Здоровых старых лакокрасочных покрытий на алкидной основе; • Для других оснований, пожалуйста консультируйтесь с нами. 	
Неподходящие основания:	<ul style="list-style-type: none"> • Поверхности из цветных металлов; • Цементные, известково-цементные и известково-песочные штукатурки 	

Подготовка основания:	<p>Новые поверхности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Очищение от пыли; • Устранение жирных пятен Растворителем; • Сушка окрашенных поверхностей; • Грунтование подходящим алкидным грунтом. <p>Поверхности со старой краской:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Очищение от старых красок и пыли; • Устранение жирных пятен Растворителем; • Сушка окрашенных поверхностей;.
------------------------------	--

Система нанесения:

Основание	Металлические поверхности
Грунтование	Один слой Леко алкидный грунт ПФ-02/ Антикоррозионный грунт ПФ-07
Первый слой	ЛЕКО эмаль супер глянцевая или матовая, разбавленная до 3 % Растворителем Оргахим
Финишный слой	ЛЕКО эмаль супер глянцевая или матовая, разбавленная до 3 % Растворителем Оргахим

Гигиена и безопасная работа:

ЛЕКО эмаль супер глянцевая и матовая классифицируется как пожароопасный и вредный продукт. При ее использовании необходимо соблюдать требования противопожарной безопасности и производственной гигиены.

При необходимости – справка в Информационном листе о безопасности.

Данное техническое описание имеет цель информировать клиентов о качестве нашего товара. Сведения, которые в нем содержатся, основываются на наших сегодняшних познаниях. Приглашаем наших клиентов, перед началом работы, проверить качество товара или его адаптацию к основанию и произвести пробное нанесение. Наши клиенты должны быть убеждены, что данное техническое описание не было замещено или изменено более новой редакцией.
