



Den Braven

Fisa Tehnica



Better results through knowledge

Zwaluw® Super Foam Professional

Spuma poliuretanică profesională cu volum de expandare ridicat



Descrierea Produsului

Den Braven Super Foam Professional este o spuma poliuretanică monocomponentă de volum pentru izolații și construcții, dezvoltată pentru crearea unei etanșări între elementele de construcție. Den Braven Super Foam Professional se întărește în prezența umidității din aer și din materialele de construcție.

Beneficii

- Spuma poliuretanică profesională de calitate superioară. Formula specială, cu volum de expandare ridicat.

Aplicații

Produsul poate fi utilizat pentru rosturile dintre pereții despărțitori, tavane și pardoseli. Rosturile perimetrice din jurul cadrelor de uși și ferestre. Umplerea golurilor în jurul tevelor, cablurilor la trecerea prin pereți sau planșee sau rosturi între pereți și tavane. În general, produsul are o aderență excelentă la beton, cărămidă, piatră, ipsos, lemn, metal, polistiren, spuma poliuretanică rigidă și PVC dur.

Metoda de lucru

Rosturile mai late și mai adânci de 4 cm trebuie umplute în mai multe straturi succesive. Timpul de așteptare dintre aplicații este de 15-30 de minute. Anterior fiecărei aplicări, umeziți ușor cu apă prin pulverizare. Pentru o prezentare generală completă, consultați pagina noastră de Internet sau contactați Den Braven.

Specificații tehnice

Domenii de aplicare		+5°C till +35°C
Marci		Polyurethane
Celule închise		± 70%
Timp de întărire		50 - 150 minutes
Timp de tăiere	FEICA TM1005	25 - 100 minutes
Densitate		12-15 kg/m ³
Stabilitate Dimensională	FEICA TM1004	-5% < DS < 0%
Comportament la foc		B3
Part time	FEICA TM1014	5 - 15 minutes
Rezistență la temperatură		-40°C till +90°C
Conductivitate termică		30-35 mW/m.K
Volum	FEICA TM1003	870 ml = 55 - 65 liter

Limitări

- Ambalajul conține mănuși de protecție, care vor fi utilizate doar pentru Spuma Poliuretanică. Anterior folosirii: Nu utilizați mănuși deteriorate. Scoateți-le din folie și umflați-le cu aer pentru a verifica dacă sunt etanșe.

Pregătirea și Finisarea suprafeței

Suprafețele trebuie să fie curate, să nu prezinte urme de ulei și grăsimi. Umeziți (pulverizați) ușor suprafețele cu ajutorul unui spray cu apă. La temperaturi scăzute, lăsați spuma cel puțin o oră la temperatura camerei anterior folosirii. Scoateți capacul și insurubați pistolul pe tub. Agitați ansamblul tub-pistol înainte de folosire (de cel puțin 30 de ori). Protejați-vă ochii și purtați mănuși și echipament de lucru. Acoperiți tapetăria, covoarele și mobilierul cu hartie sau folie din plastic. Aplicația se realizează cu poziția tubului în sus; apăsați tragaciul adaptorului. Umpleți aproximativ 60-70% din rost, deoarece spuma se expandează. Spuma proaspătă poate fi îndepărtată direct, cu ajutorul Universal PU-Cleaner. După întărire, puteți îndepărta surplusul de spumă cu ajutorul unui cutit sau spaclu, iar ulterior puteți finisa suprafața spumei.

Vopsire

Super Foam Professional permite vopsirea sau acoperirea cu ipsos, chit de cutit, tencuială sau etanșant acrilic.



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Fisa Tehnica

Zwaluw® Super Foam Professional

Spuma poliuretanică profesională cu volum de expansiune ridicat

Curatare

Spuma proaspata poate fi indepartata direct, cu ajutorul Den Braven Universal PU-Cleaner. Dupa intarire, surplusul de spuma poate fi indepartat cu ajutorul unui cutit sau al unui spaclu, iar ulterior suprafata spumei poate fi netezita.

Culoare

- Galben
- Gălbui

Ambalare

- Recipiente de 825 ml

Termen de valabilitate

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C. Termen de valabilitate: 18 luni de la data fabricatiei, in spatii uscate. Depozitati recipientele in pozitie verticala.

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii produsului. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Den Braven garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Den Braven nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Den Braven isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.

Den Braven Sealants B.V.

Strada Rasaritului, nr. 51 (DN7) | Buftea, Ilfov | 070000 | Romania

T +40 (372) 833 300 | E info@denbraven.ro