



- ТЕРРАКОТА
- КЛИНКЕР
- КЕРАМОГРАНИТ
- ЭМАЛИРОВАННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
- КИСЛОТОСТОЙКИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ



Некоторые кислоты могут повреждать поверхности, металл и швы.  
DETERDEK чистит, не оказывая никакого воздействия на материалы.

### ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- Удаляет остатки цемента и строительную пыль после укладки.
- Удаляет высол с неглазурованной керамической плитки (терракоты).
- Удаляет известковый налет с напольных покрытий, облицовки (например, в душе), сантехники.
- Глубокая чистка полов на улице.
- Удаляет остатки цемента и чистит одновременно, поскольку насыщен поверхностно-активными веществами.
- Может использоваться в помещениях рядом с кухней, барбекю и местах парковки автомобиля.

### Упаковка

Бачок на 1 литр: картонный ящик на 12 единиц.

Канистра на 5 литров: картонный ящик на 4 единицы.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не выбрасывать пустые емкости после использования средства.

### РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Температура хранения: от 5° до 30° С.  
Средство наносится на материал, имеющий температуру от 5° до 30° С.

### СОДЕРЖИТ

Неионные поверхностно-активные вещества менее 5%.  
Другие компоненты: отдушка.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Кислотное средство на основе фосфорной кислоты, не образует вредных испарений, как для рабочего, так и окружающей среды: заменяет собой солянную кислоту.
- Не изменяет внешний вид и цвет материалов.
- Чистит, но без агрессивного воздействия.
- Не нарушает швы.
- Не повреждает алюминиевые профили и элементы (вытяжки, трубы и пр.).
- Универсальное средство: терракота, керамогранит, керамическая плитка, кислотостойкий натуральный камень.
- Многофункциональное средство: в зависимости от степени разведения может служить чистящим средством или средством, для удаления остатков цемента.
- Эффективен также для удаления остатков армирующей смеси для швов.

### РАСХОД СРЕДСТВА

Одним литром средства обрабатывается:

Терракота 1:5 10/20 м<sup>2</sup>

Керамогранит 1:5 40 м<sup>2</sup>

Натуральный камень 1:5-1:10 20/35 м<sup>2</sup>

Указан примерный расход

### КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

**Разведение:** от 1:5 до 1:10 в зависимости от степени загрязнения. 1:3 для удаления армирующей смеси для швов.

#### Применение:

**Очистка после укладки:** предварительно смочить поверхность водой. Затем использовать DETERDEK, разбавленный с водой в соотношении 1:5 или 1:10 (1 литр средства на 5 или 10 литров воды). Нанести полученный раствор на участок из нескольких квадратных метров за раз, подождать 2-3 минуты, после чего энергично растирать щеткой или однодисковой машиной. Остатки средства собрать тряпкой или пылесосом для влажной уборки и смыть обильным количеством воды. Если остались плохо очищенные участки, повторно промыть более концентрированным раствором.

**Для внеплановой очистки наружных поверхностей уже в эксплуатации с явными признаками изношеннености (смог, пыль и т.д.):** разбавить 1 литр средства 10 литрами воды. Затем промыть указанным выше способом.

#### Внимание:

Не использовать на полированном мраморе и на материалах, чувствительных к кислотам. Убедиться в стойкости материала к средству путем предварительного тестирования на небольшом участке поверхности. Для элементов из алюминия употреблять средство в соответствии с инструкцией по применению, используя мягкую губку.

### ЭТИКЕТКА

Предупреждение: ОПАСНО

Предупреждения об опасности:

Вызывает серьезные поражения глаз. Вызывает раздражение на коже.



Рекомендации по мерам предосторожности:

В случае консультации с врачом держать под рукой емкость или этикетку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Тщательно мыть руки после использования. Носить защитные перчатки / защищать лицо / глаза. Немедленно обратиться в ЦЕНТР ОТРАВЛЕННЫЙ / к врачу. Содержит: ФОСФОРНАЯ КИСЛОТА.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид: жидкое средство

Запах: резкий с цветочным ароматом

Плотность: 1,12 кг/литр

pH: 1,5 (10% раствор в воде)

Данная информация соответствует самым последним данным, полученным в результате постоянных исследований и лабораторных анализов. Тем не менее, ввиду факторов, находящихся вне нашего контроля, предоставленные рекомендации всегда и в любом случае требуют проведения самостоятельных исследований, испытаний и проверок.

Компания "Fila" не несет никакой ответственности за неправильное применение своей продукции.

