

Средство для защиты кузова ANTIGRAVITEX HS**Описание:**

Средство производится на основе винилово-каучуковых смол, предназначено для защиты элементов кузова. На обрабатываемой поверхности образует эластичную оболочку, которая защищает кузов от ударов камней, образования ржавчины, воздействия бензина, воды и солей. Дополнительно оболочка приглушает шумы. Средство не содержит битума и асфальта. Образовавшуюся оболочку можно покрывать лаком. Может быть применяемо так же для защиты шасси. Наносится пистолетом для густых масс.

Может быть применяема на следующих видах поверхностей:

- Пластмасса
- Реактивный грунт
- Полиэфирные шпатлевки RANAL
- Полиэфирные ламинаты
- Реактивные грунты
- Алюминий
- Сталь
- Сталь гальванизированная
- Сталь нержавеющая

Диаметр покрасочного пистолета, рабочее давление:

Наносить покрасочным пистолетом. Диаметр сопла – 4 мм, давление – 2-4 бар

Содержание летучих органических частиц

VOC = 530 г/л

Правила использования:

Перед использованием емкость встряхнуть. На подготовленную поверхность наносить покрасочным пистолетом в 2-3 слоя. Между распылением слоев делать перерывы в 5-10 минут для испарения частиц препарата.

Время сушки:

От 40 до 60 мин. при температуре 20°C.

При более высокой температуре время сушки может сократиться.

Толщина слоя:

Около 100 µм на каждый слой

Нанесение лакового покрытия:

Лаковое покрытие можно наносить по истечении 1 часа после наложения последнего слоя средства.

Расход продукта:

1л средства достаточно для покрытия площади величиной в 4 м², при толщине сухого слоя 100 µм

Цвет:

Белый, черный, серый.

Очистка инструмента:

Растворитель для лаков или подобный

Условия и время хранения:

Хранить в сухом прохладном помещении, вдали от источников тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения при температуре 20°C составляет 12 месяцев.

Правила пользования:

Согласно с Картой Характеристики Опасного Вещества.

Фасовка: 1,0л и 0,5л (спрей)

Вся информация опирается на тщательных лабораторных исследованиях и долголетнем опыте. Прочная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества наших продуктов. Однако не несем ответственность за конечные результаты при неправильном употреблении наших материалов и работе не соответствующей правам принятым в данном ремесле.

RANAL Sp. z o.o.