



Den Braven

Fisa Tehnica



Better results through knowledge

Zwaluw® Deco Adhesive

Adeziv multiple utilizari, pe baza de emulsie



Descrierea Produsului

Zwaluw Deco Adhesive este un adeziv cu multiple aplicatii pentru constructii, pe baza de emulsie si fara solventi. Adezivul se intareste prin evaporarea apei, asigurand o lipire puternica, durabila si rezistenta la umezeala.

Beneficii

- Nu contine solventi
- Usor de aplicat
- Lipeste polistirenul

Aplicatii

Zwaluw Deco Adhesive poate fi utilizat pentru lipirea pragurilor, stalpilor de usi, profilelor si panourilor din lemn. Pentru lipirea placilor aglomerate si uPVC pe zidarie din caramida, piatra sau beton. Este potrivit, de asemenea, pentru spuma poliuretanică pentru lipit polistiren. Este utilizat si pentru lipirea placilor din piatra naturala si ceramice.

Specificatii tehnice

Domenii de aplicare		+5°C till +40°C
Marci		Acrylaat dispersie
Timp de intarire		3 days @ 23°C/ 55% RH
Densitate		1,90 g/ml
Urmareste-ne	ISO 7390	< 2 mm
Rezistenta la inghet in timpul transportului		tot -15°C
Timp de lucru		5 - 10 minutes @ 23°C/ 55% RH
Rezistenta la temperatura		-20°C till +75°C
Mesaj		600ml/m2

Limitari

- Nu este adecvat pentru imersie continua
- Nu este potrivit pentru PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neopren și suprafețe bituminoase

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Inainte de a utiliza Zwaluw Deco Adhesive, consultati Fisa de Sanatate & Siguranta. Toate suprafetele trebuie sa fie curate, uscate si sa nu prezinte urme de praf, grasime si alte materiale libere. Este recomandata testarea aderenței anterior aplicării.

Curatati suprafetele cu atentie, folosind Agentul de Curatare Zwaluw Cleaner (PDS 7.82). Cel puțin unul dintre substraturi trebuie sa fie poros pentru a permite intarirea adezivului. Utilizati produsul Zwaluw Deco Adhesive diluat, ca amorsa pentru suprafetele cu porozitate foarte mare. Aplicati cu ajutorul pistolului profesional de calafatuit Zwaluw Caulking Gun (PDS 7.01). Neteziti etansantul proaspat aplicat in interiorul perioadei de formare a peliculei, pentru a asigura contactul ferm si complet cu fetele rostului.

Vopsire

Zwaluw Deco Adhesive permite vopsirea dupa uscarea completa a etansantului.

In timpul intaririi, produsul se contracta, ceea ce poate cauza craparea vopselei. Acoperire excelenta cu vopsele pe baza de apa si sintetice.



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Fisa Tehnica

Zwaluw® Deco Adhesive

Adeziv multiple utilizari, pe baza de emulsie

Curatare

Materialul neintarit si instrumentele pot fi curatate folosind o carpa umeda. Materialul intarit poate fi curatat folosind Agentul de Curatare Zwaluw Cleaner (PDS 7.82).

Culoare

- Alb

Ambalare

- Cartuse de 310 ml

Termen de valabilitate

Depozitati la temperaturi intre +5°C si +25°C. Termenul de valabilitate al produsului Zwaluw Deco Adhesive este de 12 luni daca este stocat conform recomandarilor, in ambalajul original nedesigilat.

Certificari

EN12004:type D class 1E

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Den Braven garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Den Braven nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Den Braven isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.