

- Водорастворимый, с незначительным запахом
- Лакированная поверхность не желтеет
- Быстросохнущий
- Защищает поверхность от влажности, загрязнения и жара
- Устойчив к продолжительному жару до +120 °С



### СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Изделие предназначено для лакирования деревянных поверхностей, находящихся во влажных помещениях и помещениях с высокой температурой (напр., в парилке, моечной, раздевалке и предбаннике). Celco Sauna подходит для отделки деревянных потолков, стен, карнизов, оконных рам, дверей и панелей, а также для защиты бетонных, кирпичных и пр. каменных поверхностей от влаги и загрязнения.
- Изделие не подходит для лакировки банного полока.

### БАЗОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Новые и предварительно залакированные деревянные и каменные поверхности (напр., бетонные и кирпичные стены) при внутренних работах во влажных помещениях.

### ПОДГОТОВКА БАЗОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ

- Лакируемая поверхность должна быть очищенной от жира, загрязнения, воска и полирующих веществ. На всех этапах обработки древесины должна быть сухой, содержание влаги менее 18%.
- С ранее залакированной деревянной поверхности удалить отстающий лак, поверхность ошлифовать до гладкости. Для достижения однородного конечного

результата рекомендуется удалить с поверхности весь старый лак.

- Предварительно залакированную поверхность ошлифовать до матовости для достижения лучшего прилипания.
- Перед лакированием тщательно очистить поверхность от шлифовальной пыли, используя влажную тряпку и/или пылесос.
- Небольшие углубления и трещины в базовой поверхности (не имеются в виду промежутки между досками!) заполнить подходящей шпаклевкой. Зашпаклеванную поверхность ошлифовать до однородности, удалить шлифовальную пыль.

### ЛАКИРОВАНИЕ

- Не обработанную ранее деревянную поверхность, особенно во влажных помещениях, рекомендуется вначале пропитать деревозащитной грунтовкой Pinotex Base или Pinotex Aqua Base.
- Поверхность залакировать изделием Celco Sauna в 1–2 слоя.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

<b>Сфера использования</b>	Внутренние работы	<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Связующее вещество</b>	Акрилат	<b>Рабочие инструменты</b>	Кисть, валик, распылитель
<b>Плотность</b>	1,0 кг/л	<b>Очистка рабочих инструментов</b>	Вода
<b>Содержание сухого вещества</b>	23 %	<b>Срок хранения в не вскрытой заводской таре</b>	3 года
<b>Степень глянца (Gardner, 60°)</b>	20 – полуматовый	<b>Условия хранения изделия</b>	В закрытой таре, темп. +1...30°C
<b>Время высыхания (20 °С, 50% RH)</b>	Сухой от пыли через 0,5 ч. Можно перелакировывать через 2 ч.	<b>Упаковка</b>	1 л / 2,5 л
<b>Укрывистость</b>	12–18 м²/л (60–80 г/м²)		

**РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЛАКИРОВКИ И УХОДА ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ**

- Лак готов к использованию. Перед использованием изделие тщательно перемешать.
- При нанесении на поверхность лак молочного цвета, высыхая, становится бесцветным и прозрачным.
- Требуемая температура воздуха и поверхности во время нанесения на поверхность и высыхания лака +5...30°C (рекомендуется +18±2°C), относительная влажность воздуха <80%. Прямое солнечное излучение, слишком высокая температура в помещении и сквозняк могут вызвать образование следов нахлеста и некачественной пленки лака.
- В качестве рабочего инструмента для лучшей защиты деревянной поверхности рекомендуется использовать кисть.
- Изделие наносить на поверхность непрерывным слоем вдоль древесных волокон.
- Перед нанесением следующего слоя рекомендуется слегка ошлифовать поверхность. После шлифования удалить с поверхности шлифовальную пыль!
- Для очистки лакированной поверхности применять чистую воду и нейтральные или слабощелочные чистящие средства. В качестве рабочего инструмента использовать мягкую щетку или губку. Избегать использования веществ, содержащих органические растворители.

**Техника безопасности**

Хранить в недоступном для детей месте. Дополнительную информацию об изделии см. в паспорте безопасности. Продукт имеет гигиенический сертификат Центра госсанэпиднадзора РФ и Минздрава Украины.

**Производитель** ES Sadolin AO, Тобиасе 8, Таллинн, Эстония, тел. 630 5299, es@sadolin.ee

**Представитель** Акзо Нобель Декор, Россия, 143900 МО, г.Балашиха, Северная промзона, Покровский проезд, владение 9, тел. (+7 095) 795 0160, dekor@mow.akzonobel.com  
ООО "Акзо Нобель Декор Украина", Украина, 04050 г. Киев, вул. Глубочицкая, 17 лит. Д, тел. (+380) 44205 5825, office@akzonobel-decor.com.ua  
ES Sadolin AO, Тобиасе 8, Таллинн. Эстония, тел. 630 5299, es@sadolin.ee

Некоторые указанные в описании продукта данные получены в лабораторных условиях и могут по-прежнему варьироваться в зависимости от метода нанесения изделия на поверхность, атмосферных условий и пр. Производитель не берет на себя ответственность за ущербы, вызванные игнорированием инструкции по использованию изделия или от использования изделия не по назначению. Для получения дополнительной информации просим обращаться к представителю изделия. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные, не информируя об этом предварительно.